



ÜRÜN BİLGİSİ

AÇIKLAMA	Sürekli döküm alüminyum köpük paneller
ÜRÜN TİPİ 1	LO - Tek yüzeyi açık
ÜRÜN TİPİ 2	LO2 - İki yüzeyi açık (Işık Geçirgen)
MALZEME	Alüminyum kompozit köpük (AA6061/AL ₂ O _{3p})
RENK	Naturel alüminyum toz boya RAL renkleri
STANDART UZUNLUK	2000mm ± 3mm (max. 3500mm)
STANDART GENİŞLİK	1000mm ± 3mm
NOMİNAL KALINLIK	15mm ± 3mm Minimum: 8mm Maximum: 21mm
TİPİK HÜCRE BOYUTU	10-30mm
ALAN YOĞUNLUĞU	LO - 3.0kg/m ² ± 0.5kg/m ² LO2 - 2.0kg/m ² ± 0.4kg/m ²
YANGIN SINIFLANDIRMASI	A1 - Kaplamsız doğal yüzey D-s1, d0 - toz boya kaplı (PE tabanlı)
CEPHE YANGIN PRFORMANSI	T _H = 45 dk
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK	Geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış, kolayca yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir